
Unipi Edge E413



Provozní a instalační podmínky

Typ řídícího zařízení podle účelu	Provozní řídící zařízení
Typ řídícího zařízení podle konstrukce	Nezávisle namontované řídící zařízení
Provozní podmínky	Teplota -20 ... +60 °C, relativní vlhkost 10 ... 95 %, bez agresivních látek, kondenzujících par a mlh, nadmořská výška až 2000 m
Skladovací podmínky	Teplota -40 ... +85 °C, relativní vlhkost 10 ... 95 %, bez agresivních látek, kondenzujících par a mlh
EMC zóna imunity	B (odpovídá IEC 61000-6-2)
Třída ochrany	III
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2
Typ automatického působení řídícího zařízení	1
Třída funkce programového vybavení	A
Třída řídící funkce	A
Stupeň krytí IP (IEC 529)	IP 20
Pracovní poloha	Horizontálně uvnitř vertikálního krytí
Instalace	Na 35 mm DIN lištu (EN 60715, 35 mm) do rozvaděče (držák a šrouby součástí balení)

Napájení

Ochrana proti přepólování	Ano	
Jmenovité napětí – SELV (doporučeno)	24 V⎓	
Absolutní limity vstupního napětí	10,2 V⎓ ... 32,2 V⎓	
Varianta	**LTE Cat 1 / Cat 4**	**Bez LTE**
Typický vstupní proud (při jmenovitém napětí 24 V⎓)	0,25 A	0,18 A
Max. vstupní proud (při jmenovitém napětí 24 V⎓)	1 A	0,7 A
Napájení RTC	CR2032 lithiová baterie, výdrž přibližně 10 let	

Rozměry a hmotnost

Rozměry (Š × V × H)	108 × 90 × 56 mm	6 DIN modulů
Hmotnost	přibližně 210 g	
Varianta DIN držáku	**Základní**	**Alternativní**
Označení	AL	TSH-35
Tloušťka držáku	3,5 mm	7 mm
Hmotnost držáku	61 g	14 g
Materiál držáku	Hliník	Plast

Konektory

Funkce konektoru	**Napájení**	**Ostatní**
Min. průřez vodiče	0,75 mm^2	0,2 mm^2
Max. průřez vodiče	2,5 mm^2	1,5 mm^2
Rozteč	5,08 mm	3,5 mm
Maximální síla utažení	0,4 Nm	-
Typ konektoru	Oddělitelné svorky	

Obecné

Výpočetní modul	Raspberry Pi Compute Module 4
Procesor	Čtyřjádrový procesor (Arm© Cortex©-A72, max. 1,5 GHz)
Operační paměť	LPDDR4 RAM
Velikost operační paměti	Volitelně 1, 2, 4 nebo 8 GB
Interní úložiště	eMMC
Velikost interního úložiště	Volitelně 8, 16 nebo 32 GB
Retain paměť	NVRAM
Velikost retain paměti	128 kB
TPM 2.0	Ano
Hardware Watchdog	Ano
Uživatelské LED	3 × zelená
Operační systém	OS založen na Linux – Debian

Unipi Edge E413

Komunikace

Ethernet	1 × 1 Gbps, 1 × 100 Mbps Ethernet
Sériové/sběrnicové kanály	2 × RS-485
Přenosová rychlost RS-485	50 baud ... 3 000 000 baud
RS-485 Pull-up odpor	Ano, 560 Ω
RS-485 Pull-down odpor	Ano, 560 Ω
RS-485 zakončovací odpor	Připojitelný, 120 Ω
Galvanic. oddělení RS-485	Functional, více informací v manuálu
USB	2 × USB 2.0
Grafické rozhraní	Micro HDMI
Grafické rozlišení	Až 4Kp60

WLAN (volitelné)

Volitelné varianty	Bez WLAN Wi-Fi a Bluetooth
Wi-Fi	2,4 GHz, 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
Frekvenční rozsahy (5 GHz)	5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz
Bluetooth	5.0, Low energy (BLE)
RF výkon (max.)	max. 20 dBm (2,4 GHz) / 23 dBm (5 GHz) e.i.r.p.
Konektor WLAN antény	RP-SMA female

LTE (volitelné)

Volitelné varianty	Bez LTE, LTE Cat 1, LTE Cat 4, LTE Cat 1 s GNSS	
LTE varianty	**Cat 1**	**Cat 4**
LTE modem	Quectel EC200U-EU MINIPCIE (Cat 1, Cat 1 s GNSS)	Quectel EC200A-EU MINIPCIE (Cat 4)
Kategorie LTE	Cat 1 (10/5 Mbps)	Cat 4 (150/50 Mbps)
GNSS (pouze vybrané varianty)	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS	-
Třída GPRS/EDGE	12/-	12/12
LTE-FDD pásma	B1/3/5/7/8/20/28	
LTE-TDD pásma	B38/40/41	
WCDMA pásma	B1/5/8 (pouze Cat 4)	
Frekvenční rozsah GNSS	1559–1610 MHz (pouze příjem)	
GSM	GSM900/DCS1800	
GSM900 RF výkon	max. 35 dBm	
DCS1800 RF výkon	max. 32 dBm	
LTE/WCDMA RF výkon	max. 25 dBm	
SIM karty	Micro SIM	
Konektory LTE a GNSS antén	SMA female	